MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 051036

# Marchepied rigide R13 avec main courante

Nombre de marches

3 | 4 | 5

## Spécification

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur de travail<br>2,6 m | Hauteur du marchepied<br>600 mm | Profondeur de la surface de marche supérieure<br>300 mm | Largeur de la surface de marche supérieure<br>550 mm | Revêtement des marches / de la plate-forme<br>Tôle perforée en aluminium |
| Classe antidérapante<br>R13 | Profondeur de la surface au sol<br>880 mm | Largeur de la surface au sol<br>750 mm | Conception<br>Single-sided access \| Rigid | Nombre de marches / barreaux<br>3 marches |
| Hauteur<br>1,17 m | Charge max.<br>150 kg | Matériau<br>Aluminium | Dimensions de transport (emballage non compris)<br>910 x 720 x 595 mm, 8,5 kg | Dimensions de transport (emballage non compris) 2<br>1010 x 590 x 30 mm, 1,4 kg |
| Division commerciale<br>MUNK Günzburger Steigtechnik | N° de commande<br>051036 | | | |

## Les faits

- Marchepied en aluminium
- Structure tubulaire stable, soudée
- Marches profondes de 220 mm et grande surface de marche en tôle d'aluminium perforée avec effet antidérapant R13 certifié
- Surface de la marche supérieure : 550 x 300 mm

- Patins antidérapants en matériau synthétique
- Sécurité accrue grâce à une main courante unilatérale (hauteur : 600 mm). Celle-ci est fournie non fixée, il suffit de la visser (perçages à droite)
- distance entre les marches : 200 mm
- Charge maximale : 150 kg

## Étendue de la livraison

- Marchepied: 1 x
- Main courante (fournie non fixée): 1 x
- Instructions de montage et d’utilisation: 1 x

## Plus d'images de produits





## Valeur ajoutée


### Travail sécurisé

- Mains courantes pour une montée et une descente sécurisées
- Plates-formes antidérapantes très large
- Structures robustes pour une stabilité sécurisée



### Qualité industrielle

- Fabrication stable pour utilisations exigeantes
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants



### Diversité des variantes

- Marchepieds avec structures de base en montants tubulaires de section carrée en aluminium ou tubes ronds en acier
- Variantes soudées et vissées
- Différents modèles de marches et de plates-formes



### De petit à grand

- Le bon produit pour chaque utilisation
- Variantes à marches d’un seul côté et des deux côtés



### Patins antidérapants en matériau synthétique

- Assurent une stabilité sécurisée
- Grande résistance aux chocs et à l’usure
- Remplacement simple en cas d’usure



### Votre avantage ergonomie

- Roulettes intégrées ou à équipement ultérieur pour un déplacement facile d’un endroit à un autre
- Poignées pour la manipulation ergonomique
- Produits rabattables pour un transport facile



Subvention BG BAU

Subvention sous réserve. Vous trouverez des informations à jour sur le site Internet de BG BAU. Depuis 2014, BG BAU subventionne l'achat d'échelles à plate-forme avec marches d'un côté et des deux côtés, de marchepieds et d'accessoires d'échelles. Tous les membres de BG BAU bénéficient de cette subvention. L'objectif est d'éviter les accidents de travail sur les chantiers et d'améliorer l'ergonomie. Vous trouverez toutes les informations de BG BAU sur : www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien

Vous trouverez un bref aperçu de la subvention et un aperçu de nos produits éligibles sur notre site web sous savoir-faire.

## Certificats



24KFP1116-01 - Attestation de contrôle « Conception contrôlée »,

Valable en

DIN EN 14183:2004 EK5/AK1 19-01:2019 PAK-ANFORDERUNG FÜR GS (PAH REQUIREMENT FOR GS) AFPS GS 2019:01 PAK

# Certifications d'entreprise

## Normes de qualité et de durabilité

