

N° de commande: 052524

## Échelle à plate-forme FlexxStep



Nombre de barreaux

4

5

6

### Spécification

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| Hauteur de travail<br><b>3 m</b>                             | Design des marches<br><b>Barreaux</b>                       | Nombre de marches / barreaux<br><b>4 barreaux</b> | Plate-forme comprise dans le nombre de marches<br><b>Oui</b>                | Hauteur de la plate-forme<br><b>1,02 m</b>             |
| Longueur de la plate-forme<br><b>655 mm</b>                  | Largeur de la plate-forme<br><b>480 mm</b>                  | Hauteur des marches / barreaux<br><b>30 mm</b>    | Profondeur des marches / des barreaux<br><b>30 mm</b>                       | Espacement des marches / des barreaux<br><b>280 mm</b> |
| Empattement<br><b>1,15 m</b>                                 | Inclinaison<br><b>70 °</b>                                  | Largeur extérieure<br><b>672 mm</b>               | Largeur avec balancier<br><b>1,64 m</b>                                     | Hauteur des montants<br><b>58 mm</b>                   |
| Largeur des montants<br><b>25 mm</b>                         | Diamètre des roues<br><b>150 mm</b>                         | Charge max.<br><b>150 kg</b>                      | Conception<br><b>En position debout   Accès unilatéral   Avec roulettes</b> | Poids<br><b>27 kg</b>                                  |
| Dimensions de transport<br><b>2420 x 770 x 390 mm, 27 kg</b> | Division commerciale<br><b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b> | N° de commande<br><b>052524</b>                   | Prix<br><b>1348,00 €</b>  |  |

### Les faits

- Échelle à plate-forme en aluminium
- Montants robustes en tube carré

- Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm
- Plate-forme spacieuse en tôle perforée striée en aluminium 480 x 655 mm
- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage
- Avec main courante des deux côtés, garde-corps sur 3 côtés, hauteur 1.000 mm avec plinthes et genouillères en toute sécurité
- Stabilisateurs réglables en continu des deux côtés
- Porte de sécurité à fermeture automatique
- Coque de rangement d'outils généreuse
- Deux roulettes de Ø 150 mm et mécanisme de pliage rapide pour un changement rapide d'emplacement
- Avec et sans rehausse télescopique flexible à insérer
- Exécution selon la norme DIN EN 131-7 et la norme française NFP 93-352/353
- Charge maximale : 150 kg

### Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x
- Main courante (fournie non fixée): 2 x
- Roulette (fournie non fixée): 2 x
- Porte de sécurité: 1 x
- Matériel de montage: 1 x
- Instructions de montage: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH

- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits



## Valeur ajoutée

---

### Travail sécurisé

- Mains courantes pour une montée et une descente sécurisées
- Plates-formes antidérapantes très large
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Garde-corps et barres à la hauteur des genoux pour se déplacer et se tenir debout en toute sécurité



### Cuvette porte-outils

- Pour le rangement pratique de petites pièces
- En matériau synthétique de haute qualité
- En partie avec des crochets et des porte-outils intégrés
- Différentes versions, selon le modèle d'échelle



### Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



### Roulettes

- Manipulation ergonomique et confortable
- Déplacement facile d'un endroit à un autre



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

