

N° de commande: 301303

## Échelle pour camion-citerne à échelons type 1



Version

Type 1

Type 2

Type 8

### Spécification

Version <b>Type 1</b>	Hauteur totale max. <b>5,4 m</b>	Longueur totale max. <b>3,16 m</b>	Largeur totale max. <b>2 m</b>	Hauteur de plate-forme max. <b>4,3 m</b>
Hauteur de plate-forme min. <b>2,97 m</b>	Longueur de la plate-forme <b>1,08 m</b>	Largeur de la plate-forme <b>850 mm</b>	Hauteur des montants <b>93 mm</b>	Hauteur du montant de la partie de support <b>25 mm</b>
Charge max. <b>150 kg</b>	Roues orientables avec blocage Ø 150 mm <b>4</b>	Galets roulants Ø 280 mm <b>0</b>	Poids <b>390 kg</b>	Dimensions de transport <b>3159 x 2000 x 4300 mm, 391 kg</b>
Division commerciale <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	N° de commande <b>301303</b>	Prix <b>16 444,00 €</b>		

### Les faits

- Échelle de camion-citerne 2 parties en aluminium avec plate-forme et cage de protection (élément obligatoire à commander séparément)
- Panier de protection en trois variantes, à commander séparément comme équipement obligatoire

- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm
- Réalisation possible en option avec des marches
- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage
- Guidage et éléments de raccordement en acier inoxydable
- Réglage simple de la hauteur barreau par barreau grâce à un treuil et à un blocage
- Plate-forme avec revêtement en caillebotis R13
- Garde-corps sur deux côtés avec barre à la hauteur des genoux et des pieds
- Partie frontale de la plate-forme avec portes de sécurité en 2 parties et cage de protection (au choix, à commander séparément)
- Châssis partiellement revêtus par pulvérisation en RAL 1021 et disponible en trois modèles
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Délai de livraison 15 jours
- Remarque : L'échelle de camion-citerne sert uniquement d'accès pour les opérations d'utilisation ou de contrôle pour les travaux de chargement et de déchargement

### Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x
- Châssis: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

---

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090

- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---



## Valeur ajoutée

---

### Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



### Une vaste gamme d'accessoires

- Le bon équipement pour chaque utilisation
- Pratique et facilite le travail
- Utilisation universelle sur les échelles de Günzburger Steigtechnik



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

