MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 051094

Échelle à plate-forme ML

Nombre de marches

4 5 6 7 8

Spécification

Hauteur de travail 2,9 m	Design des marches Marches	Nombre de marches / barreaux 4 marches	Plate-forme comprise dans le nombre de marches Oui	Hauteur de la plate-forme 880 mm
Hauteur de la plate-forme jusqu'au tube du garde-corps 1 m	Classe antidérapante R10	Profondeur des marches / des barreaux 80 mm	Espacement des marches / des barreaux 235 mm	Hauteur 1,94 m
Longueur totale repliée 2,06 m	Empattement 970 mm	Inclinaison 70 °	Largeur extérieure inférieure 600 mm	Hauteur des montants 73 mm
Hauteur du montant de la partie de support 58 mm	Charge max. 150 kg	Conception En position debout | Accès unilatéral	Dimensions de transport (emballage non compris) 2060 x 600 x 283 mm, 10 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° de commande 051094				

Les faits

- Échelle à plate-forme en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées de 80 mm de profondeur R10

- hauteur de l'enceinte partielle 1.000 mm
- Grande plate-forme trapézoïdale (400 / 360 x 425 mm)
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Deux mains courantes prémontées pour une montée et une descente sécurisées
- Articulation ’safe-cap’
- Patins antidérapants
- Protection contre l’écartement grâce à deux sangles en polyester hautement résistantes
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l’échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x
- Main courante (montée): 2 x
- Instructions de montage: 1 x

Plus d'images de produits







Valeur ajoutée

Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Articulation safe-cap

- Articulation d'échelle maniable avec une grande surface d’appui et un capuchon de protection en matériau synthétique robuste
- Le sextuple rivetage et la grande épaisseur de paroi renforcent la sécurité et la stabilité de cet endroit sensible de l’échelle, tout en assurant une plus longue durée de vie
- Le safe-cap protège l’échelle lors de l’utilisation, du chargement et du stockage, ainsi que les surfaces d’appui, les parois et les surfaces de chargement du véhicule et l’articulation en elle-même



Subvention BG BAU

Subvention sous réserve. Vous trouverez des informations à jour sur le site Internet de BG BAU. Depuis 2014, BG BAU subventionne l’achat d’échelles à plate-forme avec marches d’un côté et des deux côtés, de marchepieds et d’accessoires d’échelles. Tous les membres de BG BAU bénéficient de cette subvention. L’objectif est d’éviter les accidents de travail sur les chantiers et d’améliorer l’ergonomie. Vous trouverez toutes les informations de BG BAU sur : www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien

Vous trouverez un bref aperçu de la subvention et un aperçu de nos produits éligibles sur notre site web sous savoir-faire.

Certificats



25KFP0480-01 - Conception contrôlée

Valable en

DIN EN 131-1:2019
DIN EN 131-2:2017
DIN EN 131-3:2018
EK5/AK1 17-02.4:2021
PAK-ANFORDERUNG FÜR GS (PAH REQUIREMENT FOR GS) AFPS GS 2019:01 PAK

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

