MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 050102

Escalier à plate-forme, avec marches d'un seul côté et roulettes à ressort, en aluminium strié

Nombre de marches

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Spécification

Hauteur de travail 2,48 m	Design des marches Marches	Nombre de marches / barreaux 2 marches	Plate-forme comprise dans le nombre de marches Oui	Revêtement des marches / de la plate-forme Aluminium ondulé
Classe antidérapante R9	Hauteur de la plate-forme 480 mm	Hauteur 1,48 m	Longueur de la plate-forme 800 mm	Largeur de la plate-forme 600 mm
Hauteur des marches / barreaux 25 mm	Profondeur des marches / des barreaux 200 mm	Espacement des marches / des barreaux 235 mm	Inclinaison 60 °	Hauteur des montants 57 mm
Largeur des montants 24 mm	Diamètre des roues 125 mm	Profondeur de la surface au sol 1,07 m	Largeur de la surface au sol 720 mm	Charge max. 150 kg
Conception En position debout | Accès unilatéral | Avec roulettes	Dimensions de transport (emballage non compris) 1069 x 719 x 480 mm, 25,6 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 050102	

Les faits

- Escalier à plate-forme à marches d'un côté en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches profondes de 200 mm
- Plate-forme spacieuse (600 x 800 mm)
- Garde-corps sur trois côtés (hauteur 1 000 mm) avec barreau à hauteur des genoux et plinthe pour une protection maximale contre les chutes
- Montage facile (les éléments sont livrés démontés)
- Selon la norme EN 131-7, les mains courantes sont optionnelles sur les montées d'échelles à plate-forme présentant une pente de montée ≥60°

- Charge maximale : 150 kg

Étendue de la livraison

- Escalier à plate-forme: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x
- Roulette à ressort: 4 x

Plus d'images de produits





Valeur ajoutée

Travail sécurisé

- Mains courantes pour une montée et une descente sécurisées
- Plates-formes antidérapantes très large
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Garde-corps et barres à la hauteur des genoux pour se déplacer et se tenir debout en toute sécurité



Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Roulettes

- Manipulation ergonomique et confortable
- Déplacement facile d’un endroit à un autre



Certificats



5011053.24001 - Certificat de sécurité du produit Type approuvé

Valable en

DIN EN 131-7:2013
DIN EN 131-3:2018

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

